NEC NEC

NL10276BC30-18C

15.0 型 XGA　産業用

【特徴】

- 外光環境下でも見やすい ST-NLT
- 高輝度（600cd/㎡）
- 高コントラスト（600 :1）
- 広動作温度（-10℃～+70℃）

画　素　数	1024(H) x 768(V) ピクセル
画 面 サ イ ズ	304.128(H) x 228.096(V) ㎜　15.0 型（対角 38 ㎝）
表　示　色	1677 万色
画 素 ピ ッ チ	0.297(H) x 0.297(V) ㎜
輝　　度	600cd/㎡ (typ.)
コントラスト比	600:1 (typ.)
視　野　角	上 80°　下 60°　左 80°　右 80°　（コントラスト比≧10:1）
応 答 速 度 ※ 1	18ms (typ.)
イ ン タ フ ェ ー ス	LVDS RGB 各 8 ビット
電　源　電　圧	3.3V
消 費 電 力 ※ 2	15.7W (typ.)
動　作　温　度	-10℃ ～ +70℃
保　存　温　度	-20℃ ～ +80℃
表　面　処　理	クリア＋アンチリフレクション
外　形　寸　法	W 326.5 (typ.) x H 253.5 (typ.) x D 17.0 (max.) ㎜
質　　量	1300ｇ (typ.)
バ ッ ク ラ イ ト	上下各 2 灯
推奨インバータ	150PW231

※1 :Ton+Toff　（0%←→90%）の値です。

※2 :インバータの消費電力は含みません。

※上記仕様は予告なく変更する場合がございます。

※画像はハメコミ合成です。