NLTテクノロジー

New pls®

NL8060BC16-01

6.5 型 SVGA　産業用

【特徴】

- R-EVT 技術採用
- 1677 万色／26 万色
  (LVDS RGB 各 8 ビット/各 6 ビット)
- 長寿命白色 LED※1をバックライトに搭載
- 広動作温度(-20℃～+70℃)

画　素　数	800(H) x 600(V) ピクセル
画 面 サ イ ズ	132.0(H) x 99.0(V) ㎜　6.5 型(対角 17 ㎝)
表　示　色	1677 万色 / 26 万色
画 素 ピ ッ チ	0.165(H) x 0.165(V) ㎜
輝　度	300cd/㎡ (typ.)
コントラスト比	150:1 (typ.)(透過モード時) 15:1(typ.)(反射モード時)
視　野　角	上 25°　下 25°　左 25°　右 25°(コントラスト比≧10:1 の値)
応 答 速 度 ※ 2	30ms (typ.)
イ ン タ フ ェ ー ス	LVDS RGB 各 8 ビット/各 6 ビット
電　源　電　圧	3.3V
消　費　電　力	4.5W (typ.)
動　作　温　度	-20℃ ～ +70℃
保　存　温　度	-30℃ ～ +80℃
表　面　処　理	クリア
外　形　寸　法	W 153.0 (typ.) x H 118.0 (typ.) x D 8.7 (max.) ㎜
質　量	150 g (typ.)
バ ッ ク ラ イ ト	白色 LED(交換可能)

※1:常温(25℃):70,000 時間、高温(70℃):60,000 時間

※2:Ton+Toff (10%←→90%)の値です。

※上記仕様は予告なく変更する場合がございます。

※画像はハメコミ合成です。

＜営業関係＞国内営業部　東日本ブロック:(044-435-1283)　西日本ブロック:(06-6945-3211)

＜技術関係＞商品企画部:(044-435-1851)

＜NLTテクノロジーホームページ＞

http://www.nlt-technologies.co.jp/

最終更新:2012 年 10 月

©NLT Technologies,Ltd. 2011-2012